

	解像度	8GB	16GB	32GB
NDR-241W	1920×1080	60分	120分	240分
NDR-RC243W	1920×1080	33分	66分	132分
NDR-RC229FMG	1920×1080	40分	80分	160分
NDR-RC227M	1920×1080	55分	110分	220分
	1280×720	80分	160分	320分
NDR-RC185	1920×1080	45分	90分	180分
	1280×720	55分	110分	220分
NDR-RC360	1944×1944	45分	90分	180分
NDR-167M	1280×720	54分	108分	216分
	640×480	72分	144分	288分

※上記値は目安です。使用状況により録画可能時間は変化します。
常時録画、イベント録画、手動録画、駐車録画のすべての録画時間の合計です。

・安定的な動作のため、1~2週間に一度のmicroSD/SDHCカードのフォーマットをおすすめします。

・microSDカードは消耗品です。長期間使用すると保存機能に問題が発生する恐れがありますので、定期的に新しいmicroSDカードに買い替えることを推奨します。

取り付けについて

フロントカメラ ●フロントガラスの上部20%範囲内に取り付けます。●取り付けの前に、本機に電源ケーブルが接続でき、操作が行える位置かどうかをご確認ください。●シガー電源アダプターを接続し、本体、リアカメラが正常に動作することを確認してください。●本機がルームミラーに接触していないか確認してください。●フロントガラス緑の着色部や、視界の妨げになる場所に取り付けていないか確認してください。●ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。車検証ステッカーなどに重ならないか確認してください。●取り付け時に、カメラレンズの保護フィルムを必ずはがしてください。●カメラレンズ周囲に他のものを配置すると、映像に映り込む可能性があります。撮影時は映り込みがないか確認してください。

リアカメラ ●リアカメラは上下を正しく取り付ける必要があります。取扱説明書に従い、正しい向きで取り付けください。●取り付け時、カメラの調整時は停車した状態で行ってください。●電熱線にからないように取り付けてください。●バックドアやトランク等を開閉し、ケーブルが挟まれないか確認してください。●ケーブルが引っ張られる場合、余裕をたせて引き回してください。●録画ファイルは、製品によって正像もしくは鏡像で撮影されます。●リアカメラは車内設置専用です。防水仕様ではありません。

使用上の注意

●本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失などについては、当社では一切その責任を負いかねます。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任を負いかねます。●本製品を使用中にデータ等が消失した場合でも、データ等の保証は当社では一切の責任を負いかねます。●正常に取り付けられていない場合、本製品が落下することがあります。誤った取り付け方、誤った場所に取り付けたことにより発生する製品ならびに車の異常は、当社では一切の責任を負いかねます。●本製品で録画した映像は、使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。●microSD カード内のデータ加工などによるデータ破損・紛失などは当社では一切の責任を負いかねます。microSD カードの紛失または使用者の不注意による損傷などは保証対象外となり、当社では一切の責任を負いかねます。●microSD カードの消耗に起因する故障、または損傷については当社では一切の責任を負いかねます。●LED タイプの信号機が点滅・消灯して撮影される場合がありますが、本製品の故障ではありません。そのことにより何らかの障害が発生しても、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●製品の仕様、および外観は予告なく変更する場合があります。

エンブレイス・サポートセンター

0570-005-051

平日：10:00~12:00, 13:00~17:00
(土日祝祭日、および当社の休日は除く)

A New Way to See the World

PLACE

マルエヌ株式会社
NP 事業部



お問い合わせは当店でどうぞ

仕様	Wi-Fi通信型ワンボディ	リアカメラ搭載Wi-Fi通信型	リアカメラ搭載ルームミラー		リアカメラ搭載ワンボディ	リアカメラ搭載360°	ルームミラー
	NDR-241W	NDR-RC243W	NDR-RC229FMG	NDR-RC227M	NDR-RC185	NDR-RC360	NDR-167M
サイズ(幅・高さ・奥行)(約)	86×36×22mm(レンズ部、ブラケット部を除く)	86×36×22mm(レンズ部、ブラケット部を除く)	260×75×22mm(ノド、レンズ部を除く)	320×95×20mm(ノド、レンズ部を除く)	110×61×31mm(レンズ部を含む)	78×91×30mm(レンズ部を含む)	321×95×17mm
重量(約)	65 g	65 g	340 g	300 g	85 g	110 g	295 g
記録媒体※1	8〜32GB(Class10以上)	8〜32GB(Class10以上)	8〜32GB(Class10以上)	8〜32GB(Class10以上)	8〜32GB(Class10以上)	8〜32GB(Class10以上)	8〜32GB(Class6以上)
カメラ※2	フロント	200万画素	200万画素	200万画素 CMOSセンサー	200万画素 CMOSセンサー	500万画素 CMOSセンサー	100万画素
	リア	—	100万画素	200万画素	200万画素	100万画素	—
	視野角	対角130°/水平100°/垂直80°	対角130°/水平100°/垂直80°	対角125°/水平110°/垂直60°	対角125°/水平107°/垂直57°	対角130°/水平110°/垂直60°	対角140°/水平110°/垂直85°
解像度	FHD 1920×1080	FHD 1920×1080	FHD 1920×1080	FHD 1920×1080 HD 1280×720	FHD 1920×1080 HD 1280×720	360°録画 1944×1944	HD 1280×720 VGA 640×480
フレームレート	27.5fps	27.5fps(リア:27.5fps)	27.5fps(リア:27.5fps)	27.5fps(リア:27.5fps)	27.5fps(リア:30fps)	30fps(リア:30fps)	30fps
音声	マイク、スピーカー内蔵	マイク、スピーカー内蔵	マイク、スピーカー内蔵	マイク、スピーカー内蔵	マイク、スピーカー内蔵	マイク、スピーカー内蔵	マイク、スピーカー内蔵
Gセンサー	●(3軸Gセンサー)	●(3軸Gセンサー)	●(3軸Gセンサー)	●(3軸Gセンサー)	●(3軸Gセンサー)	●(3軸Gセンサー)	●(3軸Gセンサー)
入力電源	DC12V/24Vに対応	DC12V/24Vに対応	DC12V/24Vに対応	DC12V/24Vに対応	DC12V/24Vに対応	DC12V/24Vに対応	DC12V/24Vに対応
電源電圧※3	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V
最大消費電流	1100mA	1100mA	1600mA	850mA	500mA	500mA	500mA
動作温度	-10〜60℃	-10〜60℃	-10〜60℃	-10〜60℃	-10〜60℃	-10〜60℃	-10〜60℃
録画	常時	1分	1分	1分/2分/3分	1分/2分/3分	1分/2分/3分	1分/2分/3分
	イベント※4	●	●	●	●	●	●
駐車(動体検知)	—	—	●	●	●	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
動画ファイル形式※5	MP4(H.264/PCM)	MP4(H.264/PCM)	MOV(H.264/ADPCM)	MOV(H.264/ADPCM)	MP4(H.264/ADPCM)	MOV(H.264/MP3)	AVI(MJPEG/PCM)
静止画ファイル形式	—	—	—	—	—	—	JPEG(3M,2M,1M)
LCD(液晶ディスプレイ)	—	—	9.35インチ(IPS)	5.0インチ(IPS)	4.0インチ(IPS)	2.7インチ	4.3インチ
WDR	●	●	●	●	●	●	—
GPS	—	—	●	—	●	—	—
付属品	専用シガー電源アダプター ケーブル固定クランプ microSDカード(16GB Class10) 取扱説明書兼保証書	専用シガー電源アダプター 専用リアカメラ 接続ケーブル ケーブル固定クランプ microSDカード(16GB Class10) 取扱説明書兼保証書	専用シガー電源アダプター 取付バンド 専用リアカメラ 接続ケーブル ケーブル固定クランプ microSDカード(32GB Class10) GPSアンテナ 取扱説明書兼保証書	専用シガー電源アダプター 取付バンド 専用リアカメラ 接続ケーブル ケーブル固定クランプ microSDカード(8GB Class10) 取扱説明書兼保証書	専用シガー電源アダプター 専用取付ブラケット 専用リアカメラ 接続ケーブル ケーブル固定クランプ microSDカード(16GB Class10) 取扱説明書兼保証書	専用シガー電源アダプター 専用取付ブラケット 専用リアカメラ接続セット ケーブル固定クランプ microSDカード(16GB Class10) 取扱説明書兼保証書	専用シガー電源アダプター 取付バンド ケーブル固定クランプ microSDカード(8GB Class10) 取扱説明書兼保証書

※1 ここでは、microSD／SDHCカードをmicroSDカードと表記しています。
※2 リアカメラの解像度、視野角はオプション品の「専用リアカメラ」にて確認できます。
※3 専用シガー電源アダプターで、DC12V/24V 車に対応
※4 イベント録画および手動録画の録画時間は常時録画に連動します。
※5 一般の動画プレーヤーで再生できます。それぞれのコーデックが再生可能なプレーヤーが必要です。

オプション品(価格はすべて税込表記です。)

専用シガー電源アダプター			
OP-CA15D	対応機種：NDR-RC227M	2,750円	DC12V/24V 1.5A、ケーブル長：約3.5m
OP-CA15DL	対応機種：NDR-RC360	2,750円	DC12V/24V 1.5A、ケーブル長：約3.5m
OP-CA15DS	対応機種：NDR-RC185	2,750円	DC12V/24V 1.5A、ケーブル長：約3.5m
OP-CA16D	対応機種：NDR-167M	2,750円	DC12V/24V 1.0A、ケーブル長：約3.5m
OP-CA25D	対応機種：NDR-RC229FMG	2,750円	DC12V/24V 2.5A、ケーブル長：約3.5m
OP-CA15CL	対応機種：NDR-241W/NDR-RC243W	2,750円	DC12V/24V 1.5A、ケーブル長：約3.5m


専用取付ブラケット			
OP-B185	対応機種：NDR-RC185	1,650円	両面タイプ
OP-B360	対応機種：NDR-RC360	1,650円	両面タイプ

取付バンド			
OP-B167MD	対応機種：NDR-167M/NDR-RC227M/NDR-RC229FMG	1,100円	

ケーブル固定クランプ			
OP-CC5	880円	5個入、小サイズ	
OP-CC8	1,650円	8個入、大サイズ	
OP-CC16	2,200円	16個入、大サイズ	

microSD カード			
NDR-SD32SLC	2,750円	-32GB Class10	
繰り返し書き込みに強いmicroSDHCカードです。			

取扱説明書兼保証書			
各1,100円			



専用リアカメラ			
OP-RC11HD	5,280円	対応機種：NDR-RC227M	
OP-RC12HD	5,280円	対応機種：NDR-RC243W	
OP-RC17HD	5,280円	対応機種：NDR-RC360	ケーブル長：約0.4m
OP-RC19FHD	6,380円	対応機種：NDR-RC185	ケーブル長：約0.4m
OP-RC22FHD	6,380円	対応機種：NDR-RC229FMG	

	OP-RC11HD	OP-RC17HD	OP-RC19FHD	OP-RC22FHD	OP-RC12HD
サイズ(幅・高さ・奥行)	50×26×30mm	45×30×30mm	60×28×28mm	50×26×30mm	50×26×30mm
重量(約)	33g	15g	30g	33g	33g
カメラ	画素数	100万画素	100万画素	200万画素	200万画素
	視野角(対角/水平/垂直)	110°/98°/48°	112°/90°/80°	130°/107°/56°	135°/114°/58°
	解像度	HD 1280×720	HD 1280×720	FHD 1920×1080	FHD 1920×1080
フレームレート	27.5fps	30fps	30fps	27.5fps	27.5fps

※生成される記録ファイルは、対応機種のファイル形式に依存します。

接続ケーブル			
OP-RC175CA	2,200円	対応機種：NDR-RC360	ケーブル長：約6.5m
OP-RC19FCA	2,200円	対応機種：NDR-RC185	ケーブル長：約6.5m
OP-RC21CA	2,200円	対応機種：NDR-RC227M/NDR-RC243W	ケーブル長：約7.0m
OP-RC22CA	2,200円	対応機種：NDR-RC229FMG	ケーブル長：約7.0m

GPS アンテナ			
OP-GPS15	4,400円	対応機種：NDR-RC229FMG	ケーブル長：約1.5m



運転中の「万が一」を しっかり記録 2025

[Wi-Fi通信型ワンボディタイプ] NDR-241W **NEW**
[リアカメラ搭載Wi-Fi通信型ワンボディタイプ] NDR-RC243W **NEW**
[リアカメラ搭載ルームミラータイプ] NDR-RC229FMG / NDR-RC227M
[リアカメラ搭載360°タイプ] NDR-RC360
[リアカメラ搭載ワンボディタイプ] NDR-RC185
[ルームミラータイプ] NDR-167M

Wi-Fi 通信型 ワンボディタイプ
12V/24V 対応

NEW!

Wi-Fi

両面タイプ

対角 130°
水平 100° 垂直 80°

FULL HD

200万画素

常時録画

イベント録画

手動録画

音声録音

Gセンサー

Wi-Fi接続

専用アプリ使用

16GB microSDカード付属

ACC電源連動／自動録画

WDR

Wi-Fi 通信型 ワンボディタイプ
リアカメラ搭載
12V/24V 対応

NEW!

Wi-Fi

両面タイプ

対角 130°
水平 100° 垂直 80°

FULL HD

リアカメラ搭載
100万画素

200万画素

常時録画

イベント録画

手動録画

音声録音

Gセンサー

Wi-Fi接続

専用アプリ使用

16GB microSDカード付属

ACC電源連動／自動録画

WDR

ルームミラータイプ
リアカメラ搭載
12V/24V 対応

FULL HD
ダブル録画

GPSアンテナ付属

対角 125°
水平 110° 垂直 60°

FULL HD

200万画素

常時録画

イベント録画

手動録画

音声録音

Gセンサー

32GB microSDカード付属

ACC電源連動／自動録画

WDR

リアカメラ搭載
200万画素

対角 125°
水平 110° 垂直 60°

FULL HD

9.35インチ
タッチスクリーン
液晶

200万画素

常時録画

イベント録画

手動録画

音声録音

Gセンサー

32GB microSDカード付属

ACC電源連動／自動録画

WDR

ルームミラータイプ
リアカメラ搭載
12V/24V 対応

対角 125°
水平 107° 垂直 57°

FULL HD

リアカメラ搭載
100万画素

5インチ
液晶 (IPS)

200万画素

常時録画

イベント録画

手動録画

音声録音

Gセンサー

8GB microSDカード付属

ACC電源連動／自動録画

WDR

ワンボディタイプ
リアカメラ搭載
12V/24V 対応

FULL HD
ダブル録画

両面タイプ

GPS内蔵

対角 130°
水平 110° 垂直 60°

FULL HD

リアカメラ搭載
200万画素

4インチ
液晶 (IPS)

200万画素

常時録画

イベント録画

手動録画

音声録音

Gセンサー

16GB microSDカード付属

ACC電源連動／自動録画

WDR

360°タイプ
リアカメラ搭載
12V/24V 対応

360°
全方位録画

両面タイプ

リアカメラ搭載
100万画素

水平 360° 垂直 240°

2.7インチ
液晶 (IPS)

500万画素

常時録画

イベント録画

手動録画

音声録音

Gセンサー

専用PC
ビューア
windows対応

16GB microSDカード付属

ACC電源連動／自動録画

WDR

ルームミラータイプ
12V/24V 対応

対角 140°
水平 110°
垂直 85°

4.3インチ
液晶

100万画素

常時録画

イベント録画

手動録画

音声録音

Gセンサー

8GB microSDカード付属

ACC電源連動／自動録画

Wi-Fi 通信機能搭載
NDR-241W / NDR-RC243W

ドライブレコーダー本体に Wi-Fi 機能を搭載しており、お手持ちの端末機器に専用アプリ「np view」をダウンロードしドライブレコーダーと接続することで、大きい画面で録画映像の確認、操作、設定まで簡単にできます。アプリに録画映像を保存することも可能です。

専用アプリ使用

専用アプリで
録画映像確認・保存
録画開始・停止
本体の機能設定
などを操作

対応OS:iOS Ver.10.0以降、Android Ver.12.0以降

録画モード

常時録画

イベント録画

手動録画

駐車モード(動体検知)*

●microSDカードの容量一杯になると、古い録画ファイルから上書きされます。

●イベント録画／手動録画の場合、録画ファイルは上書きされません。

●駐車モード(動体検知)をオンにしても、本体の電源が入っていないと録画は行われません。使用環境に適した外部バッテリー等の電源を供給できる製品を別途ご用意ください。(※NDR-RC185、NDR-RC227M、NDR-RC229FMG)

WDR(ワイドダイナミックレンジ)
NDR-RC185 / NDR-RC360 / NDR-RC227M / NDR-RC229FMG / NDR-241W / NDR-RC243W

暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能です。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」などを防ぎます。

白飛びの場合

WDR あり

WDR なし

専用リアカメラ
NDR-RC185 / NDR-RC360 / NDR-RC227M / NDR-RC229FMG / NDR-RC243W

ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けて、後方の映像を録画できます。

配線イメージ

※配線は一例です。ケーブルの長さを計約 6.9m としています。

エンジンキー電源連動
車のエンジンキーに連動して、ドライブレコーダーの電源がON/OFFします。

GPS受信
GPSを受信すると、走行中の日時・位置情報*・速度情報が録画ファイルに記録されます。*精度/経度の情報が記録されます。録画日時が自動で反映します。